EXPOSÉ D'INVENTION



347136



Classification:

83 a, 3/04

Demande déposée:

23 mai 1958, 18 h.

CONFÉDÉRATION SUISSE

BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Brevet enregistré:

15 juin 1960

Exposé d'invention publié: 30 juillet 1960

BREVET PRINCIPAL

Julien Huguenin, La Chaux-de-Fonds

Couronne de remontoir pour pièce d'horlogerie

Julien Huguenin, La Chaux-de-Fonds, est mentionné comme étant l'inventeur

L'objet de la présente invention est une couronne de remontoir pour pièce d'horlogerie. Cette couronne est caractérisée par un noyau destiné à recevoir la tige de remontoir, par une plaquette reposant sur la s face supérieure de ce noyau et par un manchon entourant le noyau et serrant contre celui-ci la plaquette, laquelle peut porter une inscription, par exemple une marque de fabrique ou de commerce.

Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, 10 une forme d'exécution de l'objet de la présente invention.

La fig. 1 cn est une vue en plan de dessus, et

la fig. 2, une coupe par II-II de la fig. 1.

La couronne de remontoir représentée comprend 15 un noyau 1 dont la partie centrale 1a, taraudée, est destinée à recevoir la tige de remontoir. Sur la face supérieure de ce noyau repose une plaquette 2 sur laquelle est figurée, en relief, une marque de fabrique ou de commerce 2a représentée symboliquement 20 par un X. 3 est un manchon entourant le noyau, serti par son rebord inférieur 4 sur celui-ci et présentant un rebord supérieur 5 qui serre la plaquette contre le noyau.

Il est usuel, depuis quelques années, de faire figurer sur la couronne de remontoir la marque de fabri- 25 que ou de commerce de la maison d'où provient la pièce d'horlogerie portant cette couronne. Mais, jusqu'à maintenant, ces marques faisaient corps avec la couronne elle-même; conformément à la présente invention, le fabricant de couronnes pourra avoir un 30 stock de noyaux et de manchons et les utiliser avec des plaquettes portant des marques différentes.

REVENDICATION:

Couronne de remontoir pour pièce d'horlogerie, caractérisée par un noyau destiné à recevoir la tige 35 de remontoir, par une plaquette reposant sur la face supérieure de ce noyau et par un manchon entourant le noyau et serrant contre celui-ci la plaquette.

> Julien Huguenin Mandataire: A. Bugnion, Genève